VITCAS®

ВАТРОСТАЛНИ МАТЕРИЈАЛИ



КАМИНИ

УРЕЂАЈИ ЗА ГРЕЈАЊЕ



ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ



КОТЛОВИ

ДИМЊАЦИ



ПЕЋИ ЗА ХЛЕБ И ПЕЋИ ЗА ПИЦУ

www.vitcas.com

О ФИРМИ VITCAS

Фирма VITCAS/ВИТКАС је независни произвођач ватросталних и отпорних на веома високе температуре изолација и других материјала. Од 1882. године наставља традицију производње ватросталних и отпорних на високе температуре материјала у Бристолу у Великој Британији. Широк асортиман производа обухвата готове и за коришћење већ припремљене смесе за малтер, ватросталне лепке, пластичне масе за обликовање, масе за механичку обраду, масе отпорне на високу температуру и киселине, цирконске масе и ватросталан бетон, које се успешно употребљавају у челичанама, електранама, термоелектранама, ливницама гвожђа и других метала, топионицама стакла, фабрикама керамике, шећеранама, спалионицама, хемијској и нафтној индустрији, као и свуда тамо где се енергија производи из обновљивих извора.



Наше производе користе такође произвођачи цемента и креча.

ИСТОРИЈАТ

Према историјским изворима, почеци продукције ватросталне масе, која се на енглеском назива Fire cement, вуку корен из далеке 1882. године. Откриће формуле fire cementa из корена је изменило производњу ватросталних материјала. Иновативно решење постало је чврст темељ индустрије ватросталних материјала у Бриселу и допринело је развоју нових технологија и продуката, између осталих и ватросталних материјала, готових смеса и цирконских премаза.

НАША МИСИЈА

Сарађујемо са многим фирмама широм света. Ради удовољавања потребама наших муштерија у оквиру глобалне стратегије, нудимо индивидуалан приступ сваком тржишту. Главни фактори нашег успеха и задовољства наших муштерија су квалитетни производи по конкурентним ценама.

ЗАДОВОЉСТВО МУШТЕРИЈА

Сатисфакција клијената је за нас кључна ствар у остваривању пословних циљева, стога гарантујемо врхунску услугу и производе високог квалитета. Излазимо у сусрет потребама клијената, што доприноси сталном расту и успеху наше фирме.

КОНКУРЕНТНОСТ

Како бисмо остали конкурентни, те могли да градимо значајне и дугорочне пословне везе, гарантујемо елиминацију сувишних трошкова у свим областима наше активности. Тражимо начине да се наши производи нуде по што приступачнијој цени.

ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА И КОНТИНУИТЕТА НАШЕ ДЕЛАТНОСТИ

Квалитет који је наш заштитни знак, гаранција је сталне продукције и понуда производа који одговарају спецификацијама, нормама и квалитету наше фирме и захтевима наших клијената. Подржавајући наше производе и услуге, предузимамо све могуће мере како бисмо могли гарантовати испуњеност свих норми. Наш приоритет је достављање производа врхунског квалитета. Норме, критеријуми и спецификације које испуњавамо на највишем су нивоу у нашој индустрији. Непрестано развијамо унутрашњи систем квалитета како бисмо задовољили очекивања и захтеве наших купаца. Стално усавршавамо праксу Управљања квалитетом у складу са највишим обавезујућим стандардима и акредитацији према норми БСЕН ИСО 9001:2008.

ПРАВОВРЕМЕНА ДОСТАВА И ПОУЗДАНОСТ

Свесни смо да је време непроцењива ствар у пословању наших клијената, стога се трудимо да се наши продукти достављају брзо и поуздано.

ОКРУЖЕЊЕ

Захваљујући сталном усавршавању VITCAS® испуњава све највише стандарде, а при том брине о природном окружењу. Динамични развој наше фирме доноси нам обавезу да све више пажње и енергије посвећујемо екологији. Проеколошка политика захтева да се смањи штетни утицај производње на природу. Смањење тог утицаја, те ограничење искоришћавања природних ресурса, значајан су фактор наших планираних и тренутно вођених активности.



БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Ефикасно избегавање могућих опасности и елиминисање нежељених случајева су основне црте Система за управљање квалитетом и значајно побољшавају функционисање фирме у погледу економије и сигурности. Стално усавршавање и побољшавање сигурности како радника, тако и клијента, главне су црте наше организације.



Рекламни сталак	
Димензије:	1000 x 2050 x 500 mm

ISO 9001 APPROVED

ГИТОВИ , ГРАЂЕВИНСКА ВЕЗИВА, ВАТРОСТАЛНИ МАЛТЕРИ

ГИТ / МАСТИКС ВАТРОСТАЛНИ ПРЕМИУМ



Гит/ Ватростални мастикс ПРЕМИУМ је маса отпорна на високе температуре. Изложена високој температури или на собној температури прелази у тврду масу. Врло добро се веже и учвршћује. Идеалан за заптивање, не пропушта гас нити дим. Користи се у индустрији и у кућним условима, нпр. у пећима, котловима, каминима, пећима на чврста горива. Отпорност до 1250°C.

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
ПЛАСТИЧНО ВЕДРО	500g	24
ПЛАСТИЧНО ВЕДРО	1 Kg	12
ПЛАСТИЧНО ВЕДРО	2 Kg	6
ПЛАСТИЧНО ВЕДРО	5 Kg	1
ПЛАСТИЧНО ВЕДРО	25 Kg	1

ГИТ / МАСТИКС ВАТРОСТАЛНИ ПРЕМИУМ „ЦРНИ”



Гит/ ватростални мастикс VITCAS® је глатка маса која се учвршћује у контакту са ваздухом. Врло добро се спаја с циглама, каменом, производима направљеним од глине и метала. Употребљава се при ситним поправкама као материјал за заптивање пукотина и отвора мањих од 5мм, те за заптивање места кроз која се може пробити гас или дим. Употреба: Поправак задњег зида ложишта • Спајање унутрашњих цеви димњака • Монтажа и поправак камина, пећи и котлова.

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
ПЛАСТИЧНО ВЕДРО	500g	24
ПЛАСТИЧНО ВЕДРО	1 Kg	12
ПЛАСТИЧНО ВЕДРО	2 Kg	6
ПЛАСТИЧНО ВЕДРО	5 Kg	1

ВАТРОСТАЛНА ГЛЕТ МАСА VITCAS® HRP



Ватростална глет маса VITCAS® HRP употребљава се код финалне обраде и изравнавања површина на које ће да делује висока температура до 650 ºC. Намењен је за зидове и коморе димњака, за зидове на које се наслањају шпорети и пећи на дрва, те за камине и отворена огњишта која су уграђена у зид. Може да се употребљава заједно са ватросталним малтером VITCAS® FR.

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
ПЛАСТИЧНО ВЕДРО	10 Kg	1
ПЛАСТИЧНО ВЕДРО	20 Kg	1

ВАТРОСТАЛНА ГЛЕТ МАСА VITCAS® HRP - RM



Измешана и готова ватростална глет маса VITCAS® HRP-RM изравнава и заглађује површине изложене високим температурама чак и до 1000ºC. Врло успешно може да замени обичну глет масу од гипса тамо где постоји опасност да ће висока температура проузроковати пуцање гипса. Производ је готов за употребу.

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
ПЛАСТИЧНО ВЕДРО	5 Kg	1

ВАТРОСТАЛНА МАСА ЗА ЗАПТИВАЊЕ ФУГА VITCAS® HRG



Ватростална маса за заптивање фуга отпорна на температуру до 1000ºC, намењена је за декоративно спајање плочица за које се користи ватростални лепак VITCAS® HRTA.

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
ПЛАСТИЧНО ВЕДРО	2,5 Kg	1

ВАТРОСТАЛНИ ЛЕПАК ЗА ПЛОЧИЦЕ VITCAS® HRTA



Ватростални лепак за плочице VITCAS® HRTA је измешан и готов лепак посебног садржаја који се користи свуда где је због деловања високе температуре немогуће употребити обични лепак за дугорочно причвршћивање плочица. Погодан за места у окружењу камина, иза котлова, пећи, шпорета, радијатора као и на вратима пећи за грејање. Отпоран на температуру до 1000°C.

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
ПЛАСТИЧНО ВЕДРО	1 Kg	12
ПЛАСТИЧНО ВЕДРО	5 Kg	1

ВАТРОСТАЛНИ ЗИДАРСКИ МАЛТЕР VITCAS® HM



Ватростални зидарски малтер VITCAS® HM је смеса ватросталног цемента готова за употребу. Трајно се спаја са сваким грађевинским материјалом, а посебно са шамот циглама. Употребљава се за зидање камина, отворених огњишта, уређаја за собно грејање, те у близини котлова. Отпоран на температуру до 1400ºC. Погодан за употребу унутар просторија. Не користити у мокрим и влажним просторијама.

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
ПЛАСТИЧНО ВЕДРО	10 Kg	1

ВАТРОСТАЛНИ ГИПС VITCAS® FR



Ватростални гипс VITCAS® FR користи се за додатно јачање отпорности на ватру конструкционих делова који су изложени опасности од оштећења због деловања високе температуре. Употребљава се вани и изнутра. Погодан за гипсовање цигле, камена, бетонских блокова, блокова направљених од згуре, камина, роштиља и пећи за керамику.
Захваљујући посебном садржају жбука акумулира топлину у себи па је постепно враћа окружењу. Отпорна на температуру до 1400°C.

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
ПЛАСТИЧНО ВЕДРО	10 Kg	1
ПЛАСТИЧНО ВЕДРО	20 Kg	1

ТЕМЕЉНИ ПРЕМАЗ VITCAS® PVA



Врло пробојан и концентрисан темељни премаз VITCAS® PVA користи се заједно са производима VITCAS® отпорним на високу температуру. За унутрашњу и спољну примену. Врло добро се веже и дубоко продире. Побољшава лепљивост површина, изравнава површине и смањује њихову апсорпцију.

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
КАНИСТЕР	1 Ltr	12

ЗИДАРСКИ МАЛТЕР ЗА ИЗРАВНАВАЊЕ, ОТПОРАН НА ВИСОКУ ТЕМПЕРАТУРУ VITCAS® HPS



Отпоран на високу температуру, зидарски малтер за равнање VITCAS® HPS употребљава се ради равнања подлоге, обзида и мењања цигли у каминима, роштиљима и пећима за керамику. Примењује се на бетонским зидовима, као и на цементним и креч-цементним подложним гипсовима. Употребљава се такође за ливење спољних делова камина. Карактерише га врло добра акумулација и добро провођење топлоте. За унутрашњу и спољну примену. Отпоран на температуру до 1400°C.

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
ПЛАСТИЧНО ВЕДРО	10 Kg	1
ПЛАСТИЧНО ВЕДРО	20 Kg	1

ВАТРОСТАЛНИ ЛЕПАК VITCAS® HB 10



Ватростални лепак VITCAS® HB 10 је хидраулички везујући производ који се употребљава код градње каљевих пећи и термо облога димњака. VITCAS® HB 10 је врхунски материјал за везивање унапред припремљених делова, као и појединачних каљевих плочица. Погодан за спајање спољних конструкција с остављеним простором за ваздух, као и без њега. Брзовезујућа формула рационалише посао. Савршен је као акумулациона подлога за лепљење каљевих плочица, након везивања има високу механичку издржљивост. Отпорност на температуру до 750°C.

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
ПЛАСТИЧНО ВЕДРО	10 Kg	1
ПЛАСТИЧНО ВЕДРО	20 Kg	1

ВАТРОСТАЛНИ ЛЕПАК VITCAS® HB 60



ВатростаЛни лепак за градњу каљевих пећи, пећи зе хлеб и термо облога камина, те за везивање спољних конструкција попут роштиља за башту, камина и др. Споровезујући је, што значајно олакшава градњу и намештање грађевинских делова. Погодан за причвршћивање мреже на шамотним плочама за термо облогу камина. Отпоран на температуру до 750°C.

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
ПЛАСТИЧНО ВЕДРО	10 Kg	1
ПЛАСТИЧНО ВЕДРО	20 Kg	1

ЗАПТИВНА СРЕДСТВА ОТПОРНА НА ВИСОКУ ТЕМПЕРАТУРУ, ЛЕПЦИ, ПЛОЧЕ

ЗАПТИВАЧ ЗА КАМИНЕ VITCAS® BFC



Црни ватростални гит за кућну и индустријску употребу, за шамот опеке, цигле, роштиље, канале за дим, котлове и сва друга места изложена деловању високих температура. Врло добра лепљивост за шамот цигле, камен, блокове и друге производе од глине. Не садржи азбест. Отпоран на температуру до 1250°C.

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
ТУБА	310 ml	12

ВАТРОСТАЛНА МАСА ЗА РАВНАЊЕ ПОВРШИНЕ VITCAS® HRF



Ватростална маса за равнање површине VITCAS® HRF употребљава се за испуњавање ситних пукотина у темељу камина, у непосредној близини камина или на спојевима цементних плоча, те плоча од минералних влакана. Може се такође употребљавати за испуњавање ситних пукотина код самосталних пећи, камина и котлова.

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
ТУБА	310ml	12

ЗАПТИВАЧ ОТПОРАН НА ВИСОКУ ТЕМПЕРАТУРУ VITCAS® HRS



VITCAS® HRS је ЗАПТИВАЧ отпоран на високу температуру, намењен за спајање и причвршћивање стакла, керамике, метала и материјала који у свом систему садрже силицијум.
Због високе адхезије и способности доброг испуњавања пукотина, посебно се препоручује за спајање и причвршћивање материјала изложених високој температури, за противпожарну заштиту, као и за места која имају непосредни контакт с ватром и пламеном: огњишта, ложишта, пећи, унутрашње коморе камина. Отпоран на температуру до 1300°C.

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
ТУБА	310 ml	12

Гит за монтажу VITCAS® FC 1250ºC



Гит за монтажу VITCAS® је подлога припремљена за употребу и отпорна на високу температуру. Користи се код сигурне монтаже и спајања бетонских унутрашњих облога канала димњака типа А 1 (БС ЕН1857) (раније класа 1). Може се користити за кућне камине као и пећи на угаљ, дрва и гас (на местима изложеним непосредном деловању ватре). Употребљава се такође као ватростални цемент на свим местима изложеним ватри. Отпорност до температуре од 1250°C.

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
ТУБА	310 ml	12

ВАТРОСТАЛНО КЕРАМИЧКИ ЛЕПАК VITCAS® CFA



Лепак на бази силицијумовог диоксида везује на температури окружења, отпоран је на високу температуру и употребљава се као ватростални премаз, лепак за спајање модула од керамичких влакана, те ламината за метал и зидани део камина. Врло висока лепљивост материјала гарантује непомичност модула за време њиховог спајања. Максимална радна температура је 1260 °C.

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
ТУБА	310ml	12

ВАТРОСТАЛНИ ЛЕПАК ЗА ПЛОЧИЦЕ VITCAS® HRTA



Ватростални лепак VITCAS® HRTA је измешан и готов за употребу. Лепак посебног састава које се препоручује на местима на којима се за причвршћивање плоча због високе температуре не могу користити други лепци. Препоручује се за места у непосредној близини камина, простор иза пећи, шпорета или радијатора, као и на вратима пећи за грејање. Отпоран на температуру до 1000°C.

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
ТУБА	310 ml	12

СИЛИКОН VITCAS® ВИСОКЕ ТЕМПЕРАТУРНЕ ОТПОРНОСТИ



Црни силикон високе температурне отпорности. Еластичн заптивач отпоран на високе температуре. Максимална радна температурна издржљивост 300°C. Користи се за места изложена непосредном деловању високе температуре као што су спојеви димњака, канали за дим, вентилациони канали, цевоводи у пећима, аутомобилски заптивачи, спојеви на котловима, филтери унутар димњака, грејни делови, колектори сунчане енергије и слично.

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
ТУБА	310 ml	12

СИСТЕМ ЛЕПАК ЗА ПЛОЧЕ ВИСОКЕ ТЕМПЕРАТУРНЕ ОТПОРНОСТИ VITCAS® BA



Лепило за спајање плоча од вермикулита VITCAS®, припремљено и готово за употребу, спајање плоча за градњу камина VITCAS® CS, те плоча VITCAS® HT отпорних на високу температуру. Користи се за спајање плоча као и за причвршћивање плоча за зид, ако дебљина стављаног слоја није већа од 5 мм. Ако је слој дебљи, за употребу се препоручује ватростални лепак VITCAS® HB 60. Лепак VITCAS® BA је отпоран на температуру до 1400 °C.

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
ПЛАСТИЧНО ВЕДРО	5 Kg	1

СИСТЕМ ЛЕПАК ЗА ПЛОЧЕ ВИСОКЕ ТЕМПЕРАТУРНЕ ОТПОРНОСТИ VITCAS® BA



Лепило за спајање плоча од вермикулита VITCAS®, припремљено и готово за употребу, спајање плоча за градњу камина VITCAS® CS, те плоча VITCAS® HT отпорних на високу температуру. Користи се за спајање плоча као и за причвршћивање плоча за зид, ако дебљина стављаног слоја није већа од 5 мм. Ако је слој дебљи, за употребу се препоручује ватростални лепак VITCAS® HB 60. Лепак VITCAS® BA је отпоран на температуру до 1400 °C.

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
ТУБА	310ml	12

ПЛОЧЕ VITCAS® HT ВИСОКЕ ТЕМПЕРАТУРНЕ ОТПОРНОСТИ



Оптимална алтернатива за плоче од картона и гипса. Плоче VITCAS® HT су незапаљиве, отпорне су на воду, гљивице и плесан. Захваљујући свом садржају и томе што не садрже гипс, могу се користити као окружење унутрашњег дела камина или камина уграђеног у зид, као зид иза самосталне пећи, окружење котлова и слично. Плоче VITCAS® HT могу се такође употребљавати као ојачање плафона испод кровова направљених од сламе. Савршене су као преградни зидови. Могу се користити као подлога за плочице унутар пећи. Температурна отпорност до 1500°C.

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
ПАЛЕТА	1200mm x 800mm x 12mm	1

ИЗОЛАЦИОНА ПЛОЧА ОД ВЕРМИКУЛИТА ОТПОРНА НА ВИСОКУ ТЕМПЕРАТУРУ



Вермикулит плоча за изолацију користи се као термо изолација, засун димњака или замена за опеку високе температурне отпорности. Употребљава се код пећи за грејање, индустријских пећи на различита горива, те као изолација уређаја за покућство и котлове. Има ниско топлотно провођење, лако се механички обрађује. Плоче су врло чврсте и стабилне. Погодне су за кориштење унутар камина. Унутар ложишта смањују продукцију смолних супстанци. Максимална радна темп. 1100°C. Плоче су доступне у неколико варијанти: цигла, глатке и таласасте.

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
ПАЛЕТА	800x600x25mm	1

ПЛОЧА ЗА КАМИН VITCAS® CS



Плоча за камин VITCAS® CS поседује високу температурну отпорност, добра изолациона својства и високу механичку издржљивост. Обрада плоча је врло једноставна и лако се може извести помоћу најосновнијег алата за обраду дрвета. Плоче тог типа користе се за градњу кућишта камина. За спајање плоча најбоље користити ЗАПТИВАЧ VITCAS® HRS, отпоран на високу температуру. Плоче показују отпорност на температуре до 1100 °C.

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
ПАЛЕТА	1000x600x30mm	1

ВАТРОСТАЛНИ КОНЦИ И ТРАКЕ



КОНАЦ ЗА ЗАПТИВАЊЕ ПЕЋИ - БЕЛИ

Конац за заптивање стаклених врата каминског улошка, пећи, комора, поклопаца, димних цевовода и прикључака уређаја за канал димњака. За монтажу користити ватростални лепак. Дужина конца 2 м. Отпорност на температуру до 550°C.

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
КЕСИЦА	3mm	12
КЕСИЦА	6mm	12
КЕСИЦА	8mm	12
КЕСИЦА	10mm	12
КЕСИЦА	12mm	12
КЕСИЦА	15mm	12



КОНАЦ ЗА ЗАПТИВАЊЕ ПЕЋИ - ЦРНИ

Конац за заптивање стаклених врата каминског улошка, пећи, комора, поклопаца, димних цевовода и прикључака уређаја за канал димњака. За монтажу користити ватростални лепак. Дужина конца 2 м. Отпорност на температуру до 550°C.

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
КЕСИЦА	6mm	12
КЕСИЦА	8mm	12
КЕСИЦА	10mm	12
КЕСИЦА	12mm	12



КОМПЛЕТ ЗА ПРОМЕНУ КОНЦА У ПЕЋИ - ЦРНИ

Комплет се састоји од 2 м конца, лепка и заштитних рукавица.

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
КЕСИЦА	6mm	12
КЕСИЦА	8mm	12
КЕСИЦА	10mm	12
КЕСИЦА	12mm	12



КОМПЛЕТ ЗА ПРОМЕНУ КОНЦА У ПЕЋИ - БЕЛИ

Комплет се састоји од 2 м конца, лепка и заштитних рукавица.

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
КЕСИЦА	3mm	12
КЕСИЦА	6mm	12
КЕСИЦА	8mm	12
КЕСИЦА	10mm	12
КЕСИЦА	12mm	12



ЛЕПЉИВА ТРАКА ЗА ПРОЗОРЧИЋЕ ПЕЋИ - ЦРНА И БЕЛА

Трака користи се као ЗАПТИВАЧ за заптивање пећи за грејање (врата и други отвори). Направљена је од висококвалитетних стаклених влакана. Захваљујући лепивом слоју погодна за брзу и једноставну монтажу. Дужина 2 м. Отпорност до 550 °C.

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
КЕСИЦА	10mm x 2mm (ЦРНА)	12
КЕСИЦА	15mm x 2mm (БЕЛА, ЦРНА)	12
КЕСИЦА	25mm x 2mm (БЕЛА)	12



КОНАЦ ЗА ТЕРМОИЗОЛАЦИЈУ

Конац за термоизолацију користи се за заптивање пукотина и ситних отвора нпр. између кућишта камина и канала за дим, између задње плоче камина и облоге, у каналима за воду и пару, у котловима и резервоарима. Врхунски материјал за изолацију цевовода који се загревају до температуре 550 °C.

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
КЕСИЦА	20mm	12
КЕСИЦА	25mm	12



ТРАКА ЗА ПЕЋ ОТПОРНА НА ВИСОКУ ТЕМПЕРАТУРУ - БЕЛА

Трака за заптивање стакла на вратима пећи, направљена од стаклених влакана. Намењена за заптивање стакла на вратима пећи с димњаком, пећи на угаљ или на вратима каминских грејних уложака. Извадити стакло с врата, очистити, одмастити, залепити траку на ивицама и поновно ставити у оквир. Отпорност до 550 °C.

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
КЕСИЦА	40mm x 2mm	12



ТРАКА У ОБЛИКУ МЕРДЕВИНА

Трака у облику мердевина, гушћа на ивицама, на средини отворенија ради лакше монтаже. Врхунска замена за заптивку од керамичких влакана. Дужина 2 м.

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
КЕСИЦА	25mm x 3mm	12



ВАТРОСТАЛНО ЛЕПИЛО ЗА КОНЦЕ - БЕЛО И ЦРНО

Лепило за конце је отпорно на врло високе температуре. Користи се за причвршћивање конаца и трака од керамичких влакана за врата шпорета, пећи, котлова и других грејних уређаја. Време сушења од 6 до 12 х. Отпорност до 1000 °C.

EMBALLAGE	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
ФЛАШИЦА	30 ml	30
ФЛАШИЦА	125ml	12



КВАДРАТНИ КОНАЦ ОТПОРАН НА ВИСОКУ ТЕМПЕРАТУРУ

Квадратни конац отпоран на високу температуру користи се као заптивно средство или термоизолација на пећима, котловима и сл. Отпоран на пламен и хемијске супстанце. Направљен је од материјала који није штетан по здравље корисника.

EMBALLAGE	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
СВИТАК	6mm x 6mm	1
СВИТАК	8mm x 8mm	1
СВИТАК	10mm x 10mm	1
СВИТАК	12mm x 12mm	1



ТРАКА ОТПОРНА НА ВИСОКУ ТЕМПЕРАТУРУ

Трака отпорна на високу температуру (пљоснати конац) је направљена од предива из текстурираног стакленог влакна, користи се за изолацију стаклених прозора на вратима пећи. Номинална температура до 550 °C. Замена за азбест. Доступна као љепива трака и обична. За обичну траку препоручује се Лепило за конце.

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
РОЛНА	10mm x 2mm	1
РОЛНА	15mm x 2mm	1
РОЛНА	25mm x 2mm	1
РОЛНА	50mm x 2mm	1



КОНАЦ ОТПОРАН НА ВИСОКУ ТЕМПЕРАТУРУ

Конац отпоран на високу температуру направљен је од стакленог влакна и намењен је за места на којима се тражи отпорност на високу температуру. Обично се употребљава за спајање канала димњака и пећи, те ради спољашњег и унутрашњег заптивања врата пећи. Отпорност на температуру до 550 °C. Препоручује се монтажа с Лепилом за конце.

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
РОЛНА	3mm	1
РОЛНА	6mm	1
РОЛНА	8mm	1
РОЛНА	10mm	1
РОЛНА	12mm	1
РОЛНА	15mm	1

ВАТРОСТАЛНИ КОНЦИ И ШАМОТ ЦИГЛЕ

КЕРАМИЧКА ЗАПТИВКА 1260°C. ОТПОРНА НА ВИСОКУ ТЕМПЕРАТУРУ



Мекани керамички ЗАПТИВАЧ за заптивање панела пећи. Отпорност до 1260 °C.

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
СВИТАК	10mm x4mm	1
СВИТАК	6mm x3mm	1

КОНАЦ ЗА ТЕРМОИЗОЛАЦИЈУ



Конац за термоизолацију користи се за заптивање пукотина, нпр. између кућишта камина и канала димњака или између задње плоче камина и кућишта камина, на каналима за воду, за пару, у котловима и резервоарима. Идеално решење за термоизолацију цевовода који се загревају до температуре 550°C.

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
СВИТАК	20mm	1
СВИТАК	25mm	1
СВИТАК	30mm	1
СВИТАК	40mm	1
СВИТАК	50mm	1

ШАМОТ ЦИГЛЕ И ПЛОЧИЦЕ



Шамот цигла је посебна врста цигле од глине велике густине. Отпорна је на високе температуре, те се стога најчешће користи за кућне камине, пећи, пећи за грејање, циркуларе, роштиље, пећи за пицу, пећи за загревање и каминских грејних уложака. Користи се такође код самосталних димних система. Отпорност до 1300 °C.

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
ПАКЕТ	230x114x32mm	6
ПАКЕТ	230x114x64mm	1

ШАМОТ ЦИГЛА, ЦРНА



Декоративна шамот плочица отпорна до 1200° С. Доступна такође у бојама: смеђа, црвена, жута и бела.

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
ПАКЕТ	220 x 110 x 30mm	6

РАЗНОБОЈНЕ ШАМОТ ЦИГЛЕ



Декоративна шамот цигла отпорна на темп. до 1200°C. Доступна у бојама: смеђа, црвена, жута и бела.

	ВЕЛИЧИНА
ШАМОТ ЦИГЛА	220x55x40mm
ШАМОТ ЦИГЛА – ЗАВРШЕТАК	220x55x40mm
ШАМОТ ЦИГЛА – L	220x55x50mm

РАЗНОБОЈНЕ ШАМОТ ЦИГЛЕ



Декоративна шамот цигла отпорна на темп. до 1200°C. Доступна у бојама: смеђа, црвена, жута и бела.

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
ПАКЕТ	220 x 110 x 30mm	6

АКУМУЛАЦИОНЕ ПЛОЧЕ ЗА ОБЛОГУ ЛОЖИШТА VITCAS® (ефект цигле)



Акумулационе плоче за облогу ложишта и градњу акумулационих канала. Захваљујући универзалном карактеру, Акумулационе плоче за облогу ложишта VITCAS® могу се користити такође за градњу кућишта камина. Доступне у белој и жутој боји.

ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
500 x 220 x 25 mm	1

АКУМУЛАЦИОНЕ ПЛОЧЕ ЗА ОБЛОГУ ЛОЖИШТА VITCAS® (ефект талас)



Акумулационе плоче за облогу ложишта и градњу акумулационих канала. Захваљујући универзалном карактеру, Акумулационе плоче за облогу ложишта VITCAS® могу се користити такође за градњу кућишта камина. Доступне у белој и жутој боји.

ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
500 x 220 x 25 mm	1

ШАМОТ ПЛОЧЕ VITCAS®



Шамот плоче VITCAS® намењене су за градњу топле облоге камина. Карактеришу их врло добра акумулација и добро провођење топлоте. Акумулирану топлоту враћају средини, а њихова градња и систем омогућују неограничено стварање различитих конструкционих форми.

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
ПАЛЕТА	1000 x 500 x 30 mm	1

АКУМУЛАЦИОНИ ШАМОТ ПРСТЕНОВИ VITCAS®



Шамот акумулациони прстенови VITCAS® за монтирање на целој дужини челичне димне цеви изнад каминског улошка. Врло добра акумулација и провођење топлоте. Омогућују ефикасан повратак топлотне енергије из камина. Захваљујући посебном материјалу од којега су направљене, топлину не испуштају кроз димњак већ је задржавају и емитују неколико сати, што је један сигуран и економски начин да се топлота задржи унутар просторије. Висина 200 мм, унутрашњи пресек 200 мм, спољашњи пресек 360 мм.

ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
200 x 200 x 360 mm	1

НАЗУБЉЕНИ ГЛЕТЕР VITCAS®



Двострани прибор за ручно стављање лепка и других везива. Ширина зубчића 6 мм. Намењен за стављање лепљивог малтера за плочице HRTA/XPTA, грађевинске смесе или отпорног на високу температуру Систем лепка VITCAS BA/ВИТКАС БА те других везивних материјала који се препоручују за слој дебљине до 3 мм. Глатки део врло је погодан за фуговање.

МЕШАЧ ЗА ВЕЗИВНИ МАТЕРИЈАЛ VITCAS®



Мешач за мешање и спајање са водом зидарског малтера за равнање, Ватроотпорног малтера VITCAS® FR, Ватростално глет масе и других сипких материјала. Мешач је направљен од врло квалитетног материјала. Може да се прикључи на бушилицу.

СРЕДСТВО ЗА ЧИШЋЕЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ Централног грејања



Средство за чишћење инсталације централног грејања VITCAS® CH-SC. са нових инсталација отклања остатке дезоксидационог средства и враћа циркулацију у старијим инсталацијама у којима се накупио муљ. Препоручује се коришћење препарата код промене делова инсталације или код надоградње инсталације. Може се користити за чишћење резервоара са ситним отворима направљеним од синтетичких материјала као и од метала (такође од алуминија) у инсталацијама централног грејања.

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
КАНИСТЕР	1 Ltr	12

ЗАПТИВАЧ ЗА ЗАПТИВАЊЕ КОД УНУТРАШЊИХ ПРОПУШТАЊА ТЕЧНОСТИ VITCAS® CH-LS



CH-LS за поправку разних пропуштања течности на тешко доступним местима и спојевима инсталација централног грејања. Погодан за спремнике направљене од синтетичког материјала, системе с микро отворима, све врсте метала (такође за алуминијум) у инсталацијама централног грејања. Употребља се за унутрашње заптивање код пропуштања течности без потребе вршења скупих поправки. Не блокира пумпу, вентиле и одушке. Мекана заптивка почиње деловати 1 до 24 х након стављања у оптицај. Средство за заптивање је компатибилано са свим производима за пречишћавање воде.

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
КАНИСТЕР	1 Ltr	12

КОНЦЕНТРИСАНО СРЕДСТВО ЗА ЧИШЋЕЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА VITCAS® CH-SC



Растапа и из инсталације уклања котловски камен и муљ, који су најчешћи разлог зашто одређена места радијатора остају хладна. Враћа циркулацију и побољшава ефикасност грејања, намењен је за нове инсталације те за старије у којима се мењају појединачни делови. Једна тубица довољна је за 100 литара воде (око 10 мањих радијатора).

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
ТУБА	310ml	6

КОНЦЕНТРИСАНО СРЕДСТВО ЗА ЗАПТИВАЊЕ ПРОПУШТАЊА VITCAS® CH-LS



Концентрат за поправку унутрашњих ситних пропуштања течности, нпр. на спојевима за регулацију притиска у инсталацији. Ефекат је уочљив 1 до 24 сати након употребе. 1 тубица је довољна за 100 литара (око 10 појединачних гријалица).

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
ТУБА	310ml	6

ИНХИБИТОР ПРОТИВ ЗАМРЗАВАЊА VITCAS®



Средство против замрзавања на осниву гликола, намењено је за инсталације централног грејања, за климатизацију и за расхладне инсталације. Није токсично и гасовито. Може се користити за све типове инсталација: челичне, од нерђајућег челика, месингане, алуминијумске, те за инсталације од синтетичког материјала. Гарантује сигурну заштиту инсталације од мраза и корозије. Дозирање – 25 литара на 100 литара воде у инсталацији.

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
КАНИСТЕР	5 Ltr	3

ПАСТА ЗА НАВОЈНЕ СПОЈЕВЕ VITCAS®



Паста за навојне спојеве VITCAS® је заптивач који не стврдњава, користи се за заптивање спојева цеви у водено-канализационим инсталацијама. Погодан за хладну и врелу воду, земни гас, ЛПГ и пару ниског притиска до 7 бара и температуре до 200 °C.

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
ПЛАСТИЧНО ВЕДРО	400mll	20

ИНХИБИТОР КОРОЗИЈЕ ЗА ИНСТАЛАЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА VITCAS®



Инхибитор корозије за инсталације централног грејања је универзално средство за заштиту целе инсталације централног грејања од стварања наслага котловског камена, шљаке и од корозије. Намењен за резервоаре од синтетичког материјала и стаклених влакана, свих метала који се употребљавају у инсталацијама тог типа, то јест од гвожђа, челика, бакра, месинга и алуминијума. Погодан такође за системе са ситним отворима, направљене од синтетичког материјала. Не садржи минерално уље.

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
КАНИСТЕР	1 Ltr	12

РЕГЕНЕРАТОР ИНСТАЛАЦИЈЕ И КОТЛОВА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА VITCAS® BNS



Средство за отклањање камена, не садржи киселину. Остаје унутар инсталације читаво време док се иста употребљава. Погодан за резервоаре од синтетичких материјала, системе с микро отворима и за све метале које се користе за инсталације централног грејања. Бука у котлу је најчешће резултат стварања камена и наслага муља на површинама за размену топлоте. Наслаге смањују размну топлоте што узрокује већи трошак и скраћење радног века котла. VITCAS® BNS отклања наслаге котловског камена и муља, те спречава њихово поновно стварање. Враћа грејању ефикасност, редукује буку и продужава радни век како котла, тако и целе инсталације.

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
КАНИСТЕР	1 Ltr	12

КОНЦЕНТРИСАН ИНХИБИТОР КОРОЗИЈЕ ЗА ИНСТАЛАЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА VITCAS®



Штити од корозије и наслага котловског камена, чува функционалност инсталације. Погодан за инсталације од свих врста метала, такође од алуминијума. Једна тубица довољна је за 100 литара (око 10 појединачних радијатора).

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
ТУБА	310ml	6

КОНЦЕНТРИСАНО СРЕДСТВО ЗА РЕГЕНЕРАЦИЈУ ИНСТАЛАЦИЈЕ И КОТЛОВА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА VITCAS® BNS



Смањује буку у котлу, елиминише кључање воде, враћа уефикасност размене топлоте. Погодан за све врсте котлова. 1 тубица је довољна за 100 литара (око 10 појединачних радијатора).

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
ТУБА	310ml	6

АНАЕРОБНА ПАСТА VITCAS® (PTFE Liquid)



Анаеробно средство за заптивање цевних спојева и свих врста навоја. Може се користити за врућу и топлу воду, плин и инсталације компримованог ваздуха без потребе за стављањем додатних заптивача од вуне или влакна. Намењен искључиво за металне спојеве.

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
ТУБИЦА	50g	12

ПАСТА ЗА НАВОЈНЕ СПОЈЕВЕ VITCAS®



Паста за навојне спојеве VITCAS® је заптивач који не стврдњава, користи се за заптивање спојева цеви у водено-канализационим инсталацијама. Погодан за хладну и врелу воду, земни гас, ЛПГ и пару ниског притиска до 7 бара и температуре до 200 °C.

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
ТУБА	310ml	12

СРЕДСТВО ЗА ЧИШЋЕЊЕ КАМИНА И РОШТИЉА



Средство за чишћење камина, ражња, пећница и роштиља. Уклања чак и тешке, масне мрље. Врхунски чисти чађ са опека и црне наслаге са ложишта. Уклања чађ, смолу и скорелу масноћу. Попрскати преко површине, оставити неколико минута и обрисати влажном крпицом. За уклањање посебно тешке прљавштине употребити још једном.

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
РАСПРШИВАЧ	650 ml	14

СРЕДСТВО ЗА ЧИШЋЕЊЕ СТАКЛА ПЕЋИ



Брзо и ефикасно уклања чађ, масноћу, смолу и запечену прљавштину са стаклених површина пећи, рерни и камина. Врло добро чисти чађава стакла камина и пећи. Попрскати преко хладне површине, оставити неколико минута и обрисати влажном крпицом. За уклањање посебно тешке прљавштине поновити поступак.

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
РАСПРШИВАЧ	650 ml	14

ЗИДНА БОЈА ОТПОРНА НА ВИСОКЕ ТЕМПЕРАТУРЕ VITCAS® HRWP



Отпорна на високе температуре, бела зидна боја високог квалитета VITCAS® HRWP намењена за спољашњу употребу и за декоративно бојење зидова на унапред припремљеној бази. Користи се на местима изложеним високој температури нпр. у близини камина, пећи. Препоручује се да се најприје стави ватростални гипс или ватростални глет. Отпорност на температуре до 650º Ц.

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
ПЛАСТИЧНО ВЕДРО	2.5 Ltr	1

БОЈА ОТПОРНА НА ВИСОКЕ ТЕМПЕРАТУРЕ VITCAS®



Боја намењена за површине које су изложене деловању високе температуре (до 800°C), за унутрашњу и спољашњу употребу, за декорацију и заштиту. Употребљава се за бојење и конзервацију мотора, испушних цеви, димњака, врата пећи, грејалица, котлова, делова роштиља и камина, цевовода за пару и сл. Отпорна на бензин, јаке хемијске супстанце и временске прилике. Доступна црна, црвена, сребрна, крема и бела.

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
СПРЕЈ	400 ml	6

ВАТРОСТАЛНИ ЦЕМЕНТ ЗА ПЕЋИ ЗА ХЛЕБ VITCAS®



Ватростални цемент за пећи за хлеб је ватростална зидарска смеса за спајање шамот цигли или делова за градњу пећи за хлеб или пицу. Може се такође користити за градњу кућних роштиља, огњишта и тамо где је потребна отпорност на високе температуре. Смеса се не растапа у води и не треба да се загрева за брже везивање. Отпоран на кишу и мраз. Ватросталан и отпоран на температуру до 1200°C.

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
ПЛАСТИЧНО ВЕДРО	10 Kg	1
ПЛАСТИЧНО ВЕДРО	20 Kg	1

ВЕРМИКУЛИТ ЦЕМЕНТ ЗА ИЗОЛАЦИЈУ VITCAS®



Сува смеса лаког цемента направљена од експандираног ситног и лаког вермикулита. Захваљујући употребљеном вермикулиту, цемент је за 20% лакши од традиционалног. Слој дебљине 25 мм одговара 50 мм изолације од нормалног цемента. Намењен је пнарочито за места на којима је потребно користити материјал ниске густине, незапаљив, који добро изолује, нпр. за задњи зид камина. Може се примијенити такође за горњи и доњи зид пећи за хлеб или пицу.

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
ПЛАСТИЧНО ВЕДРО	7,5 Ltr	1
ПЛАСТИЧНО ВЕДРО	12,5 Ltr	1

ТРАКА ОТПОРНА НА ВИСОКЕ ТЕМПЕРАТУРЕ VITCAS®



Направљена од стаклених влакана, прекривена акрилном смолом или лепилом, трака је намењена за спајање плоча отпорних на високе температуре VITCAS® HT, ватросталног завршног слоја VITCAS® HT и других зидних површина. Може се такође користити за поправку и попуњавање пукотина и ситних отвора. Самољепива, врло отпорна на корозију, дуготрајна. Боја: бела.

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
ПАКЕТ	50mm x 90Mtr	1

АЛУМИНИЈУМСКА ТРАКА VITCAS®/ВИТКАС



Алуминијумска самолепљива трака 50 мм к 45 мм намјењена за изоловање топлотних инсталација и вентилације.

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
ПАКЕТ	50mm x 45mm	1

VITCAS® СРЕДСТВО ЗА ИМПРЕГНАЦИЈУ



Средство за импрегнацију површина каминских плоча VITCAS® CS, њихових ивица и површина за које се причвршћују.

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
КАНИСТЕР	1Ltr	8

ВЕРМИКУЛИТ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРСКИ УЛОЖАК ЗА ПЛИНСКИ КАМИН



Измењив вермикулит уложак отпоран на високу температуру за плински камин. Ставља се непосредно изнад тацне горионика, побољшава енергетску ефикасност. Отпоран на температуру до 1100°C.

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
КЕСИЦА	200g	12

ФОРМИРАНА ШАМОТ ЦИГЛА VITCAS® MF



Формирана шамот цигла VITCAS® MF је посебно компонована мешавина ватросталних састојака високог квалитета и везујућих глина које се могу формирати у сваки облик. Употребљава се уместо обичне шамот цигле. Користи се за надомештање недостатака у цигланом обзиду. Отпорна на температуру до 1600°C.

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
ПЛАСТИЧНО ВЕДРО	5 Kg	1



МАТЕРИЈАЛИ ОД КЕРАМИЧКИХ ВЛАКАНА, ВАТРОСТАЛНИ ПРОИЗВОДИ

ПРОСТИРКА ОД КЕРАМИЧКИХ ВЛАКАНА



Простирка од керамичких влакана направљена од дугих, еластичних, преплетених влакана у облику предива, направљених методом „пухања". Издржљива, лака и дуготрајна простирка намењена за високе температуре од 1200° C до 1600 ° C. Отпорна на ватру, простирка од керамичких влакана поседује издржљивост као тврди ватростални материјали и има пет пута веће изолационе способности.

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	m^2	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
ПАКЕТ	14640x610x13mm	8.93	1
ПАКЕТ	7320x610x25mm	4.46	1
ПАКЕТ	3600x610x50mm	2.20	1

ПЛОЧЕ ОД КЕРАМИЧКИХ ВЛАКАНА



Ватростална плоча од керамичких влакана је вакуумски формирани производ, издржљивији на брзину струјања плина него простирка од керамичких влакана. Због бољег провођења топлоте и малог топлотног капацитета идеална је за унутрашњу облогу пећи, котловских канала, канала димњака. Скраћује трајање циклуса и омогућује бољи приступ за време конзервације

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
ПАКЕТ	1200x1000x25mm	4
ПАКЕТ	1200x1000x50mm	2


УТВРЂИВАЧ VITCAS® CFR



Утврђивач VITCAS® CFR је мешавина на бази силицијума намењана за премазивање простирки, модула, те плоча од керамичких влакана, као и вакуумски формираних делова. Ствара тврди непропустљиви филм који штити од корозије.

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
КАНИСТЕР	5 Ltr	3


ВАТРОСТАЛНО ЛЕПИЛО SILCAS M



БЕЛА смеса/ватростално лепило глатке конзистенције, измешано и готово за употребу, везује се у контакту са ваздухом. Максимална радна температура 1425°C. Намењен за везивање и спајање изолационих опека сваког типа, посебно белих, нпр. у пећима за керамику у којима је боја врло важна. Употребља се такође у ливницама у којима се води прецизно ливење тзв. изгубљени восак, те као лепило за спајање изолационе простирке од керамичког влакна са калупом.

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
ПЛАСТИЧНО ВЕДРО	25 kg	1


ВАТРОСТАЛНА СМЕСА/ЛЕПИЛО НА БАЗИ АЛУМИНИЈУМА



Смеса-лепило, готова за употребу, везујућа на температури околине, конзистенције идеалне за наношење шпахном, мистријом или методом уранања модела за обликовање у смесу. Ствара чврсте спојеве са свим класама ватростале цигле. Суши се у контакту са ваздухом. Vitset 45 се припрема у посебној кутији ради избегавања седиментације и због максималног задржавања (нпр. у случају кад се користи за порозније изолационе цигле). Намењена за употребу на температури до 1700°C.

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
ПЛАСТИЧНО ВЕДРО	5 kg	1
ПЛАСТИЧНО ВЕДРО	25 kg	1

ВАТРОСТАЛНИ БЕТОНИ



Ватростални бетони користе се за монолитне унутрашње облоге свих типова рерни, пећи за керамику и сл. Постоји неколико категорија: конвенционални, бетони са ниским садржајем гвожђа, бетони са ниским садржајем цемента, изолацијони бетони за ручно стављање или тзв. торкрет (млазни бетон).
Ватростални бетон производи се од низа састојака: шамота, андалузита, боксита, мулита, корунда, плочастог алуминијум оксида, силицијум карбида, а за изолацију такође од перлита и вермикулита.

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
ПЛАСТИЧНО ВЕДРО	25 kg	1


ПАПИР ОД КЕРАМИЧКИХ ВЛАКАНА



Хомоген, лак, ватростални и еластичан папир од керамичких влакана. Прави се од мешавине влакана глиница и силицијума. Ватростални папир од керамичких влакана врло је еластичан и лак за резање, има глатку површину. Идеалан је за прављење заптивки и друга заптивна решења.

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	m^2	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
ПАКЕТ	50000x610x1mm	30.5	1
ПАКЕТ	30000x610x2mm	18.3	1
ПАКЕТ	20000x610x3mm	12.2	1
ПАКЕТ	10000x610x5mm	6.1	1


ЛЕПИЛО SILCAS CFA ОТПОРНО НА ВИСОКЕ ТЕМПЕРАТУРЕ



Лепило на бази силицијума које се везује на температури окружења. Користи се као ватростални премаз или лепило за спајање модула од керамичких влакана, обзида или метала. Врло добра љепљивост која спречава померање модула за време спајања. Максимална радна температура 1260°C.

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
ПЛАСТИЧНО ВЕДРО	5 kg	1
ПЛАСТИЧНО ВЕДРО	25 kg	1

VITCAS® ПРЕМИУМ 1P



VITCAS® Премиум 1P је заптивна маса која се успешно користи за производњу или за поновно ливење лежајева белим металом. За време ливења белим металом статички или центрифугално неке делове треба заштити од контакта са белим металом, нпр. темељ лежаја, прстен главице, отворе за уље, клинове и др. Максимална радна температура 1400 °C. Маса Премиум 1P се наноси веома једноставно, идеално се припија уз врућу монтажну подлогу или сталак, не лепи се за рукавице услед чега њено наношење постаје врло једноставно.

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
ПЛАСТИЧНО ВЕДРО	10 kg	1


ИЗОЛАЦИОНЕ ВАТРОСТАЛНЕ ЦИГЛЕ



Изолационе ватростале цигле слабог термичког провођења и ниске способности за акумулацију топлоте. Користе се као ватростална облога или додатна изолације гушћег обзида. Температурна класификација 1260°C до 1760°C.

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
ПАЛЕТА	230x114x76mm	-


БРЗОСУШЕЋИ ЦЕМЕНТ



Брзосушећи цемент високе издржљивости Rapidcas N20 мијешавина је пијеска и цемента. Врло лако се користи и мјеша. Посебно осмишљена формула гарантује сушење цемента у року од 60 мин. Отпоран и издржљив чак и у најтежим условима. На местима намењеним за саобраћај могућно га је користити већ 2 сата након употребе. Посебно добра издржљивост кад се користи са полимерском базом, која се такође може употребити као 10% додатак у води за мешање смесе.

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
ПЛАСТИЧНО ВЕДРО	5 kg	1
ПЛАСТИЧНО ВЕДРО	25 kg	1

ЦИРКОНСКИ ЗАВРШНИ СЛОЈ



Ватростални слој с високим садржајем циркона изванредно је отпоран на алкале у течном стаклу или у металу. Посебно је успешан у контакту с легурама алуминијума и са сличним ефектом може се нанети на ватростални слој од цигле, алуминијум оксида или силицијум диоксида. У металној индустрији, у ливнице алуминија због мање количине влаге ретко долази до стварања угрушака, а ако се већ то деси, недостаци се могу лако уклонити. Постоји много доказа да циркон помаже код стварања корунда. Максимална радна температура до 1700°C.

АМБАЛАЖА	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧИНА КОМАДА У ПАКЕТУ
ПЛАСТИЧНО ВЕДРО	2,5 Ltr	1



ПЕЋИ ЗА ПИЦУ И ПЕЋИ ЗА ПЕЧЕЊЕ ХЛЕБА НА ДРВА

ПЕЋ ЗА ХЛЕБ VITCAS® CASA

Пећ за хлеб VITCAS® Casa је ручно израђена пећ од материјала високог квалитета отпорног на високе температуре, за 1-2 пице одједном. Величина: 550 мм дубина x 515 мм висина x 670 мм ширина.



ДУПЛА ПЕЋ ЗА ХЛЕБ VITCAS® CASA

Пећ за хлеб VITCAS® Casa је ручно израђена пећ од материјала високог квалитета отпорног на високе температуре, за 3-4 пице одједном. Величина: 1100 мм дубина x 515 мм висина x 670 мм ширина



ПЕЋИ ЗА ХЛЕБ VITCAS®

Линија пећи за хлеб VITCAS® намењена је захтевнијим корисницима. Пећи су израђене од ватросталног материјала високог квалитета и разнобојне шамот цигле. Обложене посебном изолацијом.



ПЕЋ ЗА ХЛЕБ VITCAS® POMPEII

Пећ за хлеб VITCAS® Pompeii је ручно произведена пећ од ватросталног материјала највише квалитете за 3-4 пице одједном. Унутрашње димензије 800 мм у пресеку x 400 мм висине



ПРИБОР

Округао послужавник за пицу



Квадратни послужавник за пицу



Четкица за чишћење пећи за хлеб



Метална лопата за пицу



Дрвена лопата за пицу



Топломјер са сондом за пећ за хлеб 500°C



Топломјер за пећ за хлеб 500°C



Топломјер за пећ за хлеб 500°C



Колено од нерђајућег лима



Димњак од нерђајућег лима



Врата са стаклом отпорним на температуру и топломером до 500°c за пећ за хлеб



Врата са топломером до 500°c за пећ за хлеб




Отпорне на температуру, заштитне рукавице за пећ за хлеб.



Канал за одвод дима у димњак за градњу пећи за хлеб, роштиља и сл.



Заштитна пресвлака за пећ за хлеб vitcas



8 Bonville Road,Brislington, Bristol BS4 5NZ,United Kingdom
Tel: +44 117 911 7895 Fax: +44 117 971 1152
email: info@vitcas.com
www.vitcas.com

DISTRIBUTOR: